

□ 追いだき・保温タイプ

- 給湯
- 追いだき
- 保温
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵



省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
101% 88.0%
目標年度2006年

設計標準使用期間10年

CBK-EN410F

特定保守製品

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)
追いだき能力/14.0kW (12,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥262,000**

サイズ:H883×W591×D295mm 仕様:外装ステンレス

- メインリモコン(2芯コード8m)付
- フロリモコン(2芯コード5m)付
- フロリモコン用ステーパイプセット(別売)¥2,400税抜
- 減油感知器取付可能(別売)
- 一口循環口JS4-S(別売)¥5,800税抜
- 送油銅パイプφ6.35(3m)(別売)¥2,000税抜

- 給湯
- 追いだき
- 保温
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵



省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
101% 88.0%
目標年度2006年

設計標準使用期間10年

CBK-EN4100G

特定保守製品

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)
追いだき能力/14.0kW (12,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥258,000**

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装ステンレス

- メインリモコン(2芯コード8m)付
- フロリモコン(2芯コード5m)付
- フロリモコン用ステーパイプセット(別売)¥2,400税抜
- 減油感知器取付可能(別売)
- 一口循環口JS4-S(別売)¥5,800税抜
- 送油銅パイプφ6.35(3m)(別売)¥2,000税抜

- 給湯
- 追いだき
- 保温
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁必要



省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
101% 88.0%
目標年度2006年

設計標準使用期間10年

CBK-EN4100S

特定保守製品

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)
追いだき能力/14.0kW (12,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥244,000**

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装ステンレス

- メインリモコン(2芯コード8m)付
- フロリモコン(2芯コード5m)付
- フロリモコン用ステーパイプセット(別売)¥2,400税抜
- 減油感知器取付可能(別売)
- 一口循環口JS4-S(別売)¥5,800税抜
- 送油銅パイプφ6.35(3m)(別売)¥2,000税抜

- 給湯
- 追いだき
- 保温
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁必要



省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
101% 88.0%
目標年度2006年

設計標準使用期間10年

CBK-EN4100CFF

特定保守製品

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)
追いだき能力/14.0kW (12,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥237,000** 給排気筒なし 税抜希望小売価格 **¥219,200**

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装カラー銅板

- φ80FF給排気筒セット付
- メインリモコン(2芯コード1m)付
- フロリモコン(2芯コード5m)付
- フロリモコン用ステーパイプセット(別売)
- 減油感知器取付可能(別売)
- 一口循環口JS4-S(別売)¥5,800税抜
- 送油管ゴムホース2.5m付

- 給湯
- 送油銅パイプ付
- 追いだき
- 保温
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵



省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
101% 88.0%
目標年度2006年

設計標準使用期間10年

CBK-K380F

特定保守製品

給湯能力/38.0kW (32,700kcal/h)
追いだき能力/14.0kW (12,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥260,000**

サイズ:H883×W551×D295mm 仕様:外装ステンレス

- メインリモコン(2芯コード8m)付
- フロリモコン(2芯コード5m)付
- フロリモコン用ステーパイプセット(別売)¥2,400税抜
- 減油感知器取付可能(別売)
- 一口循環口JS4-S(別売)¥5,800税抜
- 送油銅パイプφ6.35(3m)付

- 給湯
- 送油銅パイプ付
- 追いだき
- 保温
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵



省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
101% 88.0%
目標年度2006年

設計標準使用期間10年

CBK-K3800G

特定保守製品

給湯能力/38.0kW (32,700kcal/h)
追いだき能力/14.0kW (12,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥256,000**

サイズ:H881×W281×D564mm 仕様:外装ステンレス

- メインリモコン(2芯コード8m)付
- フロリモコン(2芯コード5m)付
- フロリモコン用ステーパイプセット(別売)¥2,400税抜
- 減油感知器取付可能(別売)
- 一口循環口JS4-S(別売)¥5,800税抜
- 送油銅パイプφ6.35(3m)付

リモコン



メインリモコン M-036SKP



フロリモコン F-036SK

- メインリモコン最大2ヶ所設置可能
- デジタル温度(段階)表示
- 音声ナビ機能付
- 自己診断機能付
- 凍結予防運転
- うれしいキッチンタイマー機能付

別売ステーパイプセット



F-036SK-KT
¥2,400 税抜

別売リモコン用2芯コード

- MK-5
- 8m… ¥2,400 税抜
- 15m… ¥3,000 税抜
- 20m… ¥3,600 税抜