

減圧式 石油給湯機

- 給湯タイプ (高圧カタイプ)
- 給湯タイプ (加圧ポンプ内蔵高圧カタイプ)

高圧カタイプの給湯専用タイプ。

□ 給湯タイプ (高圧カタイプ)



- 給湯
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵
- 高圧カタイプ

設計標準使用期間10年

CBS-EN450FH

特定保守製品

給湯能力/44.2kW (38,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥218,000**

サイズ:H883×W591×D295mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付 (2芯コード別売)
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) (別売) ¥2,000税抜



- 給湯
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵
- 高圧カタイプ

設計標準使用期間10年

CBS-EN4500GH

特定保守製品

給湯能力/44.2kW (38,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥214,000**

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付 (2芯コード別売)
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) (別売) ¥2,000税抜

□ 給湯タイプ (加圧ポンプ内蔵高圧カタイプ)



- 給湯
- ステンレスパイプ使用
- 加圧ポンプ内蔵
- 減圧安全弁内蔵
- ソーラー対応
- 高圧カタイプ

設計標準使用期間10年

CBS-EN4500GP

特定保守製品

給湯能力/44.2kW (38,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥248,000**

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付 (2芯コード別売)
 - 減油感知器取付可能 (別売)
 - 送油銅パイプφ6.35 (3m) (別売) ¥2,000税抜
- ※ 太陽熱温水器の設置高さは8mまで、8m以上の場合、湯用減圧弁 (別売) が必要です。

□ デジタルリモコン



デジタルリモコン M-036SSP

- 最大2ヶ所設置可能
- デジタル温度 (段階) 表示
- うれしいキッチンタイマー機能付
- 音声ナビ機能付
- 自己診断機能付
- 凍結予防運転

別売リモコン用2芯コード

MK-5	8m… ¥2,400 税抜
	15m… ¥3,000 税抜
	20m… ¥3,600 税抜

□ 給湯タイプ (高圧カタイプ)



- 給湯
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵
- 高圧カタイプ

設計標準使用期間10年

CBS-EN4100GFFH

特定保守製品

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥212,000** 給排気筒なし 税抜希望小売価格 **¥194,200**

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装カラー銅板

- φ80FF給排気筒セット付
- シンプルリモコン (2芯コード1m) 付
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油管ゴムホース2.5m付



シンプルリモコン M-039SSP

- 最大2ヶ所設置可能

高圧タイプならシャワーの勢いがこんなに違う!



POINT 1 待たずにホットなお湯がすぐ出ます

減圧式のメリットは安定した温度のお湯がすぐ出ること。また、お湯が急に冷たくなったり、熱くなったりする不快な「冷水サンドイッチ現象」もありません。さらに高圧カタイプなら、お湯の勢いも強く、いつでも快適なシャワーが使えます。

POINT 2 加圧ポンプ内蔵で、快適シャワーを実現!!

これまでの太陽熱温水器接続による圧力不足を、加圧ポンプ内蔵で解消しました。パワフルな給湯の実現で、快適なシャワーをご利用いただけます。(CBS-EN4500GP)