

# 減圧式 石油給湯機

- 給湯タイプ (ハイパワータイプ)
- 給湯タイプ

スタンダードな給湯専用タイプ。

## □ 給湯タイプ

減圧式石油給湯機

- 給湯
- ステンスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵



省エネ基準達成率 **101%** エネルギー消費効率 **88.0%**  
目標年度2006年

設計標準使用期間10年  
特定保守製品

**CBS-EN4500G (ハイパワータイプ)**

給湯能力/44.2kW (38,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥194,000**

**CBS-EN4100G**

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥182,000**

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付 (2芯コード別売)
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) (別売) ¥2,000税抜

- 給湯
- ステンスパイプ使用
- 減圧安全弁必要



省エネ基準達成率 **101%** エネルギー消費効率 **88.0%**  
目標年度2006年

設計標準使用期間10年  
特定保守製品

**CBS-EN4500S (ハイパワータイプ)**

給湯能力/44.2kW (38,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥180,000**

**CBS-EN4100S**

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥168,000**

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付 (2芯コード別売)
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) (別売) ¥2,000税抜

- 給湯
- ステンスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵



省エネ基準達成率 **101%** エネルギー消費効率 **88.0%**  
目標年度2006年

設計標準使用期間10年  
特定保守製品

**CBS-EN410F**

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥188,000**

サイズ:H883×W591×D295mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付 (2芯コード別売)
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) (別売) ¥2,000税抜

- 給湯
- ステンスパイプ使用
- 減圧安全弁必要



省エネ基準達成率 **101%** エネルギー消費効率 **88.0%**  
目標年度2006年

設計標準使用期間10年  
特定保守製品

**CBS-EN4100CFF**

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)

税抜希望小売価格 **¥178,000** 給排気筒なし 税抜希望小売価格 **¥160,200**

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装カラー銅板

- φ80FF給排気筒セット付
- シンプルリモコン (2芯コード1m) 付
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油管ゴムホース2.5m付

リモコン

## □ デジタルリモコン



デジタルリモコン  
M-036SSP

- 最大2ヶ所設置可能
- デジタル温度 (段階) 表示
- うれしいキッチンタイマー機能付
- 音声ナビ機能付
- 自己診断機能付
- 凍結予防運転

別売りリモコン用2芯コード

MK-5	8m…	¥2,400 税抜
	15m…	¥3,000 税抜
	20m…	¥3,600 税抜

リモコン



シンプルリモコン  
M-039SSP

- 最大2ヶ所設置可能

別売りリモコン用2芯コード

MK-5	8m…	¥2,400 税抜
	15m…	¥3,000 税抜
	20m…	¥3,600 税抜