

## □ 給湯タイプ

- 給湯 送油銅パイプ付
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵
- 選べるリモコン (別売)



- 給湯 送油銅パイプ付
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵
- 選べるリモコン (別売)



省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 88.0%  
目標年度2006年

設計標準使用期間10年 特定保守製品

CBS-K380F

給湯能力/38.0kW (32,700kcal/h)

税抜希望小売価格

¥173,000

サイズ:H883×W551×D295mm 仕様:外装ステンレス

- リモコン (別売) ※リモコンなしでの使用はできません。
- リモコンコード (別売)
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) 付

省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 88.0%  
目標年度2006年

設計標準使用期間10年 特定保守製品

CBS-K3800G

給湯能力/38.0kW (32,700kcal/h)

税抜希望小売価格

¥167,000

サイズ:H881×W281×D564mm 仕様:外装ステンレス

- リモコン (別売) ※リモコンなしでの使用はできません。
- リモコンコード (別売)
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) 付

リモコン

選べる  
リモコン  
(別売)



デジタルリモコン  
M-036SSP  
¥13,000 税抜



シンプルリモコン  
M-039SSP  
¥6,000 税抜

■最大2ヶ所設置可能

※種類の違うリモコンを同時に接続することはできません。

別売リモコン用2芯コード

MK-5	8m…	¥2,400 税抜
	15m…	¥3,000 税抜
	20m…	¥3,600 税抜

## 風呂釜他 焼却兼用風呂釜

灯油と薪のダブルの燃焼で経済的にお湯を沸かします。

### □ 焼却兼用風呂釜

灯油から薪まで幅広く燃焼する省エネタイプ



※写真はKF-8です。

設計標準使用期間8年

KF-8 (セット)

特定保守製品

税抜希望小売価格

¥102,800

- タイムスイッチTS-N2P付
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) 付

設計標準使用期間8年

LKF-8 (セット)

特定保守製品

税抜希望小売価格

¥106,000

- タイムスイッチTS-N2P付
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) 付

K-8 (釜のみ)

税抜希望小売価格

¥59,300

LK-8 (釜のみ)

税抜希望小売価格

¥62,500

※LK-8は、K-8より130mm長いロングタイプで長い薪にも対応します。

- F-85・86 (バーナーのみ) 各¥36,000税抜
- CT-20 (タンクのみ) ¥7,500税抜 ※φ115排気筒 (別売) が必要です。

風呂釜仕様表

型式	KF-8	LKF-8
缶体	K-8	LK-8
バーナー型式	50Hz:F-85 60Hz:F-86	
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)	
燃料消費量	2.6ℓ/h	
使用ノズル	0.75G 60°A	
使用煙突径	φ115mm	

タイムスイッチ



TS-N2P

### □ 補修用バーナー (KF-7・LKF-7交換用)

K-8・LK-8には使用できません。

F-75A (50Hz)  
F-76A (60Hz) (バーナーのみ)

税抜希望小売価格

¥32,000

- タイムスイッチTS-N1 (別売) ¥4,000 (税抜)
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) (別売) ¥2,000 (税抜)
- 吊バンド (2本) (別売) ¥600 (税抜)



KF-8・LKF-8用バーナー・タイムスイッチは旧製品KF-7・LKF-7にはお取付けできません。  
KF-7・LKF-7には右記載の補修用バーナーをお取付け下さい。詳しくはお近くの営業拠点へお問い合わせ下さい。