

□ 給湯機器 仕様一覧

石油給湯機	区分名 ※	出力 (kW(kcal/h))	燃料消費量 (kW(L/h))	熱交換器 容量 (ℓ)	ノズル (G/h)	バーナー型式	使用 排気筒 (φ)	質量 (kg)	消費電力(W)					
									給湯使用*暖房使用		給湯・ふろ同時使用		待機時	
									点火時	燃焼時	点火時	燃焼時		
CKX-EF474AF		給湯46.5(40,000) 追いだき15.0(12,900)	給湯側49.0(4.8) ぶろ側17.5(1.7)	給湯側1.36 ぶろ側0.3		-	-	40.5	99/90	90/84	160/150	145/135	1.0	
CKX-EF475SAF		給湯 46.5 (40,000)	給湯側48.9(4.75)	給湯側1.5		BXD-EF475	106	48	89/90	89/87	139/167	163/204	3.5	
CKX-EF475SAE		追いだき 14.0 (12,000)	ぶろ側12.3(1.2)	ぶろ側0.9				49						
CBX-EF474F		給湯 46.5 (40,000)	49.0(4.8)	1.26		-	-	37	90/88	84/80	-	-	1.4	
CBX-EF475F								41.5						
CBX-EF475E		給湯 46.5 (40,000)	48.9(4.75)	1.5			106	42.5	89/90	89/87	-	-	2.5	
CKX-EN482SAF		給湯 46.5 (40,000)	給湯側53.5(5.2)	給湯側0.9		BXD-EF475		41.5		102/101				
CKX-EN482SAE		追いだき 14.0 (12,000)	ぶろ側16.5(1.6)	ぶろ側0.9			106	41.7		97/97	150/175	181/205	3.5	
CBX-EN482F					1.4			35.1	69/68	106/106				
CBX-EN482E	A	給湯 46.5 (40,000)	53.5(5.2)	0.85			106	35.3		99/99	-	-	2.5	
CKX-G471KSA								33						
CKX-G471KCAFF		給湯 46.5 (40,000)	給湯側53.5(5.2)	給湯側1.3			80	30			790/820	165/190	4	
CKX-G471KCFF		追いだき 15.0 (12,900)	ぶろ側16.5(1.6)	ぶろ側0.5					980/980	85/85				
CBX-G471KS								28						
CBX-G471KCFF		給湯 46.5 (40,000)	53.5(5.2)	1.0		-	80	25			-	-	3	
CKX-P474AF		給湯 46.5 (40,000)	給湯側54.1(5.3)	給湯側0.9				35.5	97/91	85/80	155/150	135/130	1.0	
CKX-P4704AE		追いだき 15.0 (12,900)	ぶろ側17.5(1.7)	ぶろ側0.3			106	38	99/95	90/85	155/150	145/140		
CBX-P474F								32	93/89	83/80	-	-		
CBX-P4704E		給湯 46.5 (40,000)	53.8(5.2)	0.8			106	35	99/93	87/84	-	-	1.4	
CBK-N453AFTP								46.2	196/216	160/178	274/322	238/287		
CBK-N453AFH						BSD-N452		106	40.5	131/128	96/93	210/240	177/207	3.3
CBK-N453AEH	-													
CBK-EN450SAFH		給湯 44.2 (38,000)	50.2(4.88)	給湯側13.2	1.2			40.7						
CBK-EN450SAH		追いだき 14.0 (12,000)		ぶろ側1.2		BSD-EN450	106	41.3						
CBK-EN450SAF								38.3	124/120	99/96	204/230	180/207		
CBK-EN4500SA							106	38.8						
CBK-EN410F	B							38.2	126/123	89/86	204/227	169/191	3.2	
CBK-EN4100G			46.2(4.49)			BSD-EN410	106	38.3						
CBK-EN4100S		給湯 40.7 (35,000)			1.0			37.3	109/107	78/77	190/215	160/186		
CBK-EN4100CFF		追いだき 14.0 (12,000)												
CBK-EN4100GFFH	-		46.2(4.49)	給湯側13.5 ぶろ側1.2		BSD-EN410F	80	38.0	109/107	78/77	190/215	160/186		
CBK-K380F		給湯 38.0 (32,700)	43.2(4.2)		1.2	BSD-K380		36	111/111	76/73	193/220	158/185	1.2	
CBK-K3800G		追いだき 14.0 (12,000)					106	114/113			189/213	158/186		
CBK-ER4100G	B	給湯40.7(35,000) 追いだき14.0(12,000)		給湯側17.2 ぶろ側1.2	1.0	BSD-ER410	106	40.5	117/114	87/85	196/220	166/193	3.2	
CBS-ER4100G			44.2(4.3)					35.5	116/113	84/82				
CBS-ER4100S		給湯 40.7 (35,000)		19.2				34.5						
CBS-EN450FH								36.1	124/121	81/79			1.4	
CBS-EN4500GH	-	給湯 44.2 (38,000)	50.2(4.88)	15.2	1.2	BSD-EN450	106	35.5						
CBS-EN4500GP								40.5	123/120	83/80				
CBS-K380F								32	110/109	75/73			1.2	
CBS-K3800G	B	給湯 38.0 (32,700)	43.2(4.2)	14.5	1.2	BSD-K380	106	118/116						
CBS-EN4100CFF								32.4	126/122	84/81				
CBS-EN4100GFFH	-	給湯 40.7 (35,000)	46.2(4.49)	15.5	1.0	BSD-EN410F	80	37.5						
CBS-EN4500G								33.2						
CBS-EN4500S		給湯 44.2 (38,000)	50.2(4.88)	15.2	1.2	BSD-EN450	106	32.2	112/109	80/77			1.4	
CBS-EN410F	B							33.5	126/123	85/82				
CBS-EN4100G		給湯 40.7 (35,000)	46.2(4.49)	15.5	1.0	BSD-EN410	106	33.1	126/122	84/81				
CBS-EN4100S								31.7						
CBL-EN4550S		給湯 44.2 (38,000)	51.3(4.99)	35	1.2	BSD-EN455	120	36.5	109/106	82/79			1.4	
CBL-EN5200ST						BSD-EN520								
CBL-EN5200STFF	-	給湯52.3(45,000) / 暖房51.2(44,000)	60.8(5.91)	35	1.5	BSD-EN520F	80	40	122/120	100/97				
CBL-EN5800ST		給湯58.0(50,000) / 暖房57.0(49,000)	67.9(6.6)	42.9	1.75	BSD-EN580	120	43	150/145	118/115			1.5	
CBL-EN7002S		給湯69.8(60,000) / 暖房68.6(59,000)	81.1(7.88)	75	2.0	BSD-EN702		85	150/146	129/128				
CBL-EN9300S		給湯92.9(80,000) / 暖房92.9(80,000)	115.2(11.2)	100	3.0	BSD-EN935 / BSD-EN936	180	130	204/195	110/133				
HU-EN130F						BSD-EN130					136/153★	109/130★		
HU-EN130E		暖房 12.6 (10,800)	14.3(1.39)	12.7	0.4	BSD-EN130E		34			144/155★	111/130★		
HU-EN2000		暖房 19.8 (17,000)	22.6(2.2)	15.2	0.65	BSD-EN201	106	35.2	227/244★	188/204★				
HU-EN3800	G	暖房 38.4 (33,000)	43.8(4.26)	13.6	1.0	BSD-EN380		36.2	239/266★	198/225★			1.5	
HU-EN2000FF		暖房 19.8 (17,000)	22.6(2.2)	15.2	0.65	BSD-EN201F	80	34.7	201/226★	175/197★				
CBH-EN3800						BSD-EN380	106	32.5						
CBH-EN3800FF		暖房 38.4 (33,000)	43.8(4.26)	13.6	1.0	BSD-EN380F	80	32.7	111/108★	78/76★				
SHU-EN581F	-	暖房 58.0 (50,000)	67.9(6.6)	42.9	1.75	BSD-EN580		110	150/285★	115/250★			1.3	
SHU-EN130F		暖房 12.6 (10,800)	14.3(1.39)	12.7	0.4	BSD-EN131		48.3	136/153★	109/130★				
SHU-EN200F	G	暖房 19.7 (17,000)	22.7(2.2)	17	0.5	BSD-EN200		51	221/242★	187/207★			1.5	
SHU-EN350F		暖房 34.9 (30,000)	40.1(3.9)	16.1	1.0	BSD-EN350		51.5	232/257★	203/221★				

※は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づき、石油温水器の性能に関する製造業者等の判断の基準等における表示事項です。区分の詳細は次の通りです。エネルギー消費効率は、高発熱量で算出した値です。(低発熱量で算出するとこの値は高くなります。)

A	給湯用のもの・瞬間形	B	給湯用のもの・貯湯式であって急速加熱形のもの
C	給湯用のもの・貯湯式であって急速加熱形以外のもの	G	暖房用のもの・貯湯式であって急速加熱形のもの・オン・オフ制御
J	浴用のもの・伝熱筒のあるもの	-	高圧力タイプ・業務用・焼却兼用ボイラは省エネ法の対象外です。