

□ 給湯タイプ

- 給湯
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁必要



省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
101% **88.0%**
目標年度2006年

標準高さ1000mm・高地仕様1500mm
 設計標準使用期間10年
特定保守製品

CBS-EN4100CFF

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥195,800** (税抜 ¥178,000)

給排気筒なし
 税込希望小売価格 **¥176,220** (税抜 ¥160,200)

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装カラー鋼板

- φ80FF給排気筒セット付
- シンプルリモコン(2芯コード1m)付
- 減油感知器取付可能(別売)
- 送油管ゴムホース2.5m付

リモコン



シンプルリモコン M-039SSP

■ 最大2ヶ所設置可能

別売リモコン用2芯コード

MK-5	8m…	¥2,640 税込
	15m…	¥3,300 税込
	20m…	¥3,960 税込

- 給湯
- 送油銅パイプ付
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵
- 選べるリモコン(別売)



省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
101% **88.0%**
目標年度2006年

標準高さ500mm・高地仕様1000mm
 設計標準使用期間10年
特定保守製品

CBS-K380F

給湯能力/38.0kW (32,700kcal/h)

税込希望小売価格 **¥190,300** (税抜 ¥173,000)

サイズ:H883×W551×D295mm 仕様:外装ステンレス

- リモコン(別売) ※リモコンなしでの使用はできません。
- リモコンコード(別売)
- 減油感知器取付可能(別売)
- 送油銅パイプφ6.35(3m)付

リモコン

選べる
リモコン
(別売)



デジタルリモコン M-036SSP
 ¥14,300 税込



シンプルリモコン M-039SSP
 ¥6,600 税込

■ 最大2ヶ所設置可能

※種類の違うリモコンを同時に接続することはできません。

- 給湯
- 送油銅パイプ付
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵
- 選べるリモコン(別売)



省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
101% **88.0%**
目標年度2006年

標準高さ500mm・高地仕様1000mm
 設計標準使用期間10年
特定保守製品

CBS-K3800G

給湯能力/38.0kW (32,700kcal/h)

税込希望小売価格 **¥183,700** (税抜 ¥167,000)

サイズ:H881×W281×D564mm 仕様:外装ステンレス

- リモコン(別売) ※リモコンなしでの使用はできません。
- リモコンコード(別売)
- 減油感知器取付可能(別売)
- 送油銅パイプφ6.35(3m)付

別売リモコン用2芯コード

MK-5	8m…	¥2,640 税込
	15m…	¥3,300 税込
	20m…	¥3,960 税込