

直圧式 石油給湯機

□オートタイプ □給湯タイプ

水道の圧力をそのまま利用。どこでもたっぷりの快適シャワー。

□オートタイプ

- 自動
- 給湯
- 追いだき
- 保温
- フタチたし湯
- 差し水



- 自動
- 給湯
- 追いだき
- 保温
- フタチたし湯
- 差し水



省エネ基準達成率 102% エネルギー消費効率 88.0%
目標年度2006年

標準高800mm・高地仕様1500mm
設計標準使用期間10年

CKX-C471SAF 特定保守製品

給湯能力/46.5kW (40,000kcal/h)
追いだき能力/14.5kW (12,500kcal/h)

税込希望小売価格 **¥447,700** (税抜 ¥407,000)

サイズ:H770×W540×D210mm 仕様:外装ステンレス

- 台所リモコン (2芯コード8m) 付
- 浴室リモコン (2芯コード8m) 付
- 浴室リモコン連結パイプ (別売) ¥1,650税込
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 一口循環口JS4-S (別売)
- 送油銅パイプφ8 (3m/片側フレア加工) (別売) ¥3,300税込

省エネ基準達成率 102% エネルギー消費効率 88.0%
目標年度2006年

標準高800mm・高地仕様1500mm
設計標準使用期間10年

CKX-C4710SAE 特定保守製品

給湯能力/46.5kW (40,000kcal/h)
追いだき能力/14.5kW (12,500kcal/h)

税込希望小売価格 **¥440,000** (税抜 ¥400,000)

サイズ:H790×W285×D500mm 仕様:外装カラー銅板

- 台所リモコン (2芯コード8m) 付
- 浴室リモコン (2芯コード8m) 付
- 浴室リモコン連結パイプ (別売) ¥1,650税込
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 一口循環口JS4-S (別売)
- 送油銅パイプφ8 (3m/片側フレア加工) (別売) ¥3,300税込
- 排気トップUIB-NS6C付



台所リモコン



浴室リモコン

■ 増設リモコン
M-043DA(S) 別売¥18,810税込

□給湯タイプ

- 給湯
- お湯はりお知らせ
- ソーラー対応



- 給湯
- お湯はりお知らせ
- ソーラー対応



省エネ基準達成率 102% エネルギー消費効率 88.0%
目標年度2006年

標準高800mm・高地仕様1500mm
設計標準使用期間10年

CBX-C471F 特定保守製品

給湯能力/46.5kW (40,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥293,700** (税抜 ¥267,000)

サイズ:H770×W540×D210mm 仕様:外装ステンレス

- 台所リモコン付 (2芯コード別売)
- 送油銅パイプφ8 (3m/片側フレア加工) (別売) ¥3,300税込

省エネ基準達成率 102% エネルギー消費効率 88.0%
目標年度2006年

標準高800mm・高地仕様1500mm
設計標準使用期間10年

CBX-C4710E 特定保守製品

給湯能力/46.5kW (40,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥286,000** (税抜 ¥260,000)

サイズ:H790×W285×D500mm 仕様:外装カラー銅板

- 台所リモコン付 (2芯コード別売)
- 送油銅パイプφ8 (3m/片側フレア加工) (別売) ¥3,300税込
- 排気トップUIB-NS6C付



台所リモコン

■ 増設リモコン
M-045DS(S) 別売¥18,810 税込

■ 浴室リモコン
F-045DS(S) 別売¥23,650 税込

別売リモコン用2芯コード

MK-5	8m…	¥2,640 税込
	15m…	¥3,300 税込
	20m…	¥3,960 税込

「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。国の省エネルギー基準の達成率が100%以上の製品には緑色のマークが表示されています。



・直圧式給湯機には、タンプラースイッチ(片切りスイッチ)は使用できません。使用しますと器具を痛めるおそれがあります。

● 高地仕様の製品については別途お問合せ下さい。
※本カタログに記載された価格は、本体の税込希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。