

減圧式 石油給湯機

- 給湯タイプ (高圧カタイプ)
- 給湯タイプ (加圧ポンプ内蔵高圧カタイプ)

高圧カタイプの給湯専用タイプ。

減圧式石油給湯機

□ 給湯タイプ (高圧カタイプ)

- 給湯
- ステンスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵
- 高圧カタイプ



標準標高1000m[※]・高地仕様1500m[※]
設計標準使用期間10年

CBS-EN450FH

特定保守製品

給湯能力/44.2kW (38,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥261,800** (税抜 ¥238,000)

サイズ:H883×W591×D295mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付 (2芯コード別売)
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) (別売) ¥2,860税込

- 給湯
- ステンスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵
- 高圧カタイプ



標準標高1000m[※]・高地仕様1500m[※]
設計標準使用期間10年

CBS-EN4500GH

特定保守製品

給湯能力/44.2kW (38,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥257,400** (税抜 ¥234,000)

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付 (2芯コード別売)
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油銅パイプφ6.35 (3m) (別売) ¥2,860税込

□ 給湯タイプ (加圧ポンプ内蔵高圧カタイプ)

- 給湯
- ステンスパイプ使用
- 加圧ポンプ内蔵
- 減圧安全弁内蔵
- ソーラー対応
- 高圧カタイプ



標準標高1000m[※]・高地仕様1500m[※]
設計標準使用期間10年

CBS-EN4500GP

特定保守製品

給湯能力/44.2kW (38,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥300,300** (税抜 ¥273,000)

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付 (2芯コード別売)
 - 減油感知器取付可能 (別売)
 - 送油銅パイプφ6.35 (3m) (別売) ¥2,860税込
- ※ 太陽熱温水器の設置高さは8mまで、8m以上の場合、湯用減圧弁 (別売) が必要です。

□ デジタルリモコン



デジタルリモコン M-036SSP

- 最大2ヶ所設置可能
- デジタル温度 (段階) 表示
- うれしいキッチンタイマー機能付
- 音声ナビ機能付
- 自己診断機能付
- 凍結予防運転

別売リモコン用2芯コード

MK-5	8m… ¥2,640 税込
	15m… ¥3,300 税込
	20m… ¥3,960 税込

□ 給湯タイプ (高圧カタイプ)

- 給湯
- 送油管ゴムホース付
- ステンスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵
- 高圧カタイプ



標準標高1000m[※]・高地仕様1500m[※]
設計標準使用期間10年

CBS-EN4100GFFH

特定保守製品

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥255,200** (税抜 ¥232,000)

給排気筒なし 税込希望小売価格 **¥235,620** (税抜 ¥214,200)

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装カラー銅板

- φ80FF給排気筒セット付
- シンプルリモコン (2芯コード1m) 付
- 減油感知器取付可能 (別売)
- 送油管ゴムホース2.5m付

リモコン



シンプルリモコン M-039SSP

- 最大2ヶ所設置可能

別売リモコン用2芯コード

MK-5	8m… ¥2,640 税込
	15m… ¥3,300 税込
	20m… ¥3,960 税込

高圧タイプならシャワーの勢いがこんなに違う!



POINT 1 減圧式の2倍の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う

高圧カタイプならお湯の勢いも強く、いつでも快適なシャワーが使えます。また、混合弁内蔵で、お湯が急に冷たくなったり熱くなったりする不快な「冷水サンドイッチ現象」を緩和します。

POINT 2 加圧ポンプ内蔵で、快適シャワーを実現!!

これまでの太陽熱温水器接続による圧力不足で、加圧ポンプ内蔵で解消しました。パワフルな給湯の実現で、快適なシャワーをご利用いただけます。(CBS-EN4500GP)