

減圧式 石油給湯機 □ 給湯タイプ

スタンダードな給湯専用タイプ。

□ 給湯タイプ

- 給湯
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵



省エネ基準達成率 **101%** エネルギー消費効率 **88.0%**
目標年度2006年

標準標高1000m[※]・高地仕様1500m[※]
 設計標準使用期間10年

特定保守製品

CBS-EN4500G (ハイパワータイプ)

給湯能力/44.2kW (38,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥235,400** (税抜 ¥214,000)

CBS-EN4100G

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥222,200** (税抜 ¥202,000)

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付(2芯コード別売)
- 減油感知器取付可能(別売)
- 送油銅パイプφ6.35(3m)(別売)¥2,860税込

□ デジタルリモコン



デジタルリモコン
 M-036SSP

- 最大2ヶ所設置可能
- デジタル温度(段階)表示
- うれしいキッチンタイマー機能付
- 音声ナビ機能付
- 自己診断機能付
- 凍結予防運転

リモコン

- 給湯
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁必要



省エネ基準達成率 **101%** エネルギー消費効率 **88.0%**
目標年度2006年

標準標高1000m[※]・高地仕様1500m[※]
 設計標準使用期間10年

特定保守製品

CBS-EN4500S (ハイパワータイプ)

給湯能力/44.2kW (38,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥220,000** (税抜 ¥200,000)

CBS-EN4100S

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥201,300** (税抜 ¥183,000)

サイズ:H883×W281×D605mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付(2芯コード別売)
- 減油感知器取付可能(別売)
- 送油銅パイプφ6.35(3m)(別売)¥2,860税込

- 給湯
- ステンレスパイプ使用
- 減圧安全弁内蔵



省エネ基準達成率 **101%** エネルギー消費効率 **88.0%**
目標年度2006年

標準標高1000m[※]・高地仕様1500m[※]
 設計標準使用期間10年

特定保守製品

CBS-EN410F

給湯能力/40.7kW (35,000kcal/h)

税込希望小売価格 **¥228,800** (税抜 ¥208,000)

サイズ:H883×W591×D295mm 仕様:外装ステンレス

- デジタルリモコン付(2芯コード別売)
- 減油感知器取付可能(別売)
- 送油銅パイプφ6.35(3m)(別売)¥2,860税込

別売リモコン用2芯コード

MK-5	8m…	¥2,640 税込
	15m…	¥3,300 税込
	20m…	¥3,960 税込