

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	CBH-N3800FF
型式の呼び		CBH-N380 (区分: OFF)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形	
	用途別方式	暖房用	
	給水方式	タンク式	
	加熱方式	1缶1水路式	
点火方式		高圧放電式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		43.8kW (4.26L/h)	
暖房効率		87.5%	
暖房出力		38.4kW (33,000kcal/h)	
熱交換器容量		13.6L	
最高使用圧力		0.1MPa	
伝熱面積		0.82㎡	
外形寸法		高さ853mm×幅281mm×奥行605mm	
質量		31.5kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時109/108W 燃焼時82/81W	
待機時消費電力		アナログリモコン使用時 3.2W	
給排気筒の型式の呼び		FF-101A (別売)	
給排気筒の呼び径		D80	
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		48dB (A)	
ノズル	噴霧量	1.0GPH	
	スプレーパターン	KH	
	噴霧角度	60度	
循環管取付口径		行きRc1'1/4 戻りRc1'1/4	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		167℃	
安全装置		対震自動消火装置 (感震器)、燃焼制御装置 (炎検出器)、停電安全装置、過熱防止装置 (ハイカット)	
付属品		アース線 (1)、取扱説明書 (1)、工事説明書 (1)、保証書 (1)、アンカー脚 (4)、転倒防止金具セット (1)、プラグR1'1/4 (2)	
エネルギー消費効率		87.5%	
区分名		G	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		100%	