

| 仕様表                  |           | 名称  | 石油給湯機付ふるがま |
|----------------------|-----------|---|------------|
|                      |           | 型式  | CBK-R4100G |
| 型式の呼び                |           | CBK-R410(区分:0G)   |            |
| 種類                   | 燃焼方式      | 圧力噴霧式   |            |
|                      | 給排気方式     | 屋外用開放形、屋内外用半密閉式強制排気形  |            |
|                      | 給水方式      | 水道直結式(減圧弁、逃し弁内蔵)  |            |
|                      | 加熱形態      | 貯湯式急速加熱形  |            |
|                      | 加熱方式      | 1缶2水路式  |            |
|                      | 循環方式      | 強制循環式   |            |
| 点火方式                 |           | 高压放電式   |            |
| 使用燃料                 |           | 灯油(JIS 1号灯油)  |            |
| 燃料消費量                | 給湯側       | 44.2kW(4.30L/h)   |            |
| 出力                   | ふる側       | 14.0kW(12,000kcal/h)  |            |
| 湯沸効率                 | ふる側       | 79.0%   |            |
| 連続給湯効率               | 給湯側       | 91.0%   |            |
| 連続給湯出力               |           | 40.7kW(35,000kcal/h)  |            |
| 熱交換器容量               | 給湯側       | 17.2L   |            |
|                      | ふる側       | 1.2L  |            |
| 最高使用圧力               |           | 0.1MPa  |            |
| 伝熱面積                 | 給湯側       | 1.11m <sup>2</sup>  |            |
| 外形寸法                 |           | 高さ983mm×幅281mm×奥行605mm  |            |
| 質量                   |           | 39.3kg  |            |
| 電源電圧及び周波数            |           | AC100V 50/60Hz  |            |
| 定格消費電力               | 給湯使用      | 点火時115/112W 燃焼時90/87W   |            |
|                      | 給湯・ふる同時使用 | 点火時192/215W 燃焼時167/190W   |            |
| 待機時消費電力              |           | 運転スイッチ「切」時:2.1W   |            |
| 排気筒の呼び径              |           | 106mm   |            |
| 排気温度                 |           | 260以下   |            |
| 騒音レベル                |           | 48dB(A)   |            |
| ノズル                  | 噴霧量       | 1.0GPH  |            |
|                      | スプレーパターン  | KH  |            |
|                      | 噴霧角度      | 60度   |            |
| 循環管取付口径              |           | R1/2  |            |
| 基準浴槽                 |           | 200~300L  |            |
| 電流ヒューズ               |           | 10A   |            |
| 安全装置                 |           | 対震自動消火装置(感震器)、燃焼制御装置(炎検出器)、停電安全装置、過熱防止装置(ハイクット)   |            |
| 付属品                  |           | アース線(1)、メインリモコン(1)、メインリモコンコード(1)、ふるリモコン(1)、ふるリモコンコード(1)、ステーパイプ(1)、ステーパイプカバーセット(1)、排水ホッパー(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)、呼び水アダプター(1)、転倒防止金具セット(1)、排気トップ(1) |            |
| エネルギー消費効率            |           | 91.0%   |            |
| 区分名                  |           | B   |            |
| 省エネ基準達成率(目標年度2006年度) |           | 104%  |            |