

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	CBL-4500S
型式の呼び		CBL-45 (区分: 00S)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形、屋内用半密閉式強制排気形	
	用途別方式	給湯用、暖房用	
	給水方式	水道直結式、シスターン式	
	加熱方式	1缶1水路式	
点火方式		高压放電式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		60.8kW (5.91L/h)	
暖房効率		84.1%	
暖房出力		51.2kW (44,000kcal/h)	
連続給湯効率		86.0%	
連続給湯出力		52.3kW (45,000kcal/h)	
熱交換器容量		35L	
最高使用圧力		0.1MPa	
伝熱面積		1.2㎡	
外形寸法		高さ949mm×幅380mm×奥行622mm	
質量		42kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時123/115W 燃焼時97/92W	
待機時消費電力		アナログリモコン使用時 3.2W	
排気筒の呼び径		φ120mm	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		53dB (A)	
ノズル	噴霧量	1.5GPH	
	スプレーパターン	A	
	噴霧角度	60度	
電流ヒューズ		10A	
安全装置		対震自動消火装置 (感震器)、燃焼制御装置 (炎検出器)、停電安全装置、過熱防止装置 (ハイカット)	
付属品		アース線(1)、アナログリモコン(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)、プラグR1' 1/4 (3)、プラグR1/2 (1)、排気トップ(1)	
エネルギー消費効率		86.0%	
区分名		C	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		101%	

長府工産株式会社