

仕 様 表		名 称	油だき温水ボイラ
		型 式	C B L - 8 0 0 S 3
型 式 の 呼 び			C B L - 8 0 0 (区 分 : S 3)
種 類	燃 焼 方 式		圧力噴霧式
	給 排 気 方 式		屋内外用半密閉式強制通気形
	用 途 別 方 式		給湯用、暖房用
	給 水 方 式		水道直結式、シスターン式
	加 熱 方 式		1 缶 1 水路式
点 火 方 式			高压放電式
使 用 燃 料			灯油 (J I S 1 号灯油)
燃 料 消 費 量			1 1 5 . 2 kW (1 1 . 2 L / h)
暖 房 効 率			8 0 . 0 %
暖 房 出 力			9 2 . 9 kW (8 0 , 0 0 0 kcal / h)
連 続 給 湯 効 率			8 0 . 0 %
連 続 給 湯 出 力			9 2 . 9 kW (8 0 , 0 0 0 kcal / h)
間 欠 給 湯 出 力			9 , 9 3 4 kJ (2 , 3 7 3 kcal / h)
熱 交 換 器 容 量			1 0 0 L
最 高 使 用 圧 力			0 . 1 MP a
伝 熱 面 積			2 . 9 5 m ²
外 形 寸 法			高さ 1 4 3 3 mm × 幅 5 3 5 mm × 奥行 8 4 5 mm
質 量			1 3 0 kg
電 源 電 圧 及 び 周 波 数			A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 Hz
定 格 消 費 電 力			点火時 1 3 7 / 1 6 6 W 燃烧時 1 2 0 / 1 4 9 W
待 機 時 消 費 電 力			運転スイッチ「切」時 : 1 . 8 W
排 気 筒 の 呼 び 径			1 8 0 mm
騒 音 レ ベ ル			5 3 dB (A)
ノズル	噴 霧 量		3 . 0 G P H
	スプレーパターン		A
	噴 霧 角 度		6 0 度
電 流 ヒ ュ ー ズ			1 0 A
安 全 装 置			対震自動消火装置 (感震器)、燃烧制御装置 (炎検出器)、停電安全装置、過熱防止装置 (ハイカット)
附 属 品			シームレスホース(1)、アース線(1)、メインリモコン(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、保証書(1)、プラグ R 1 1 / 2 (2)、プラグ R 3 / 4 (1)
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率			8 0 . 0 %
区 分 名			対象外
省 エ ネ 基 準 達 成 率 (目 標 年 度 2 0 0 6 年 度)			-

長府工産株式会社