

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBS-R4100G
型式の呼び		CBS-R410(区分:0G)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形、屋内外用半密閉式強制排気形	
	給水方式	水道直結式(減圧弁、逃し弁内蔵)	
	加熱形態	貯湯式急速加熱形	
点火方式		高压放電式	
使用燃料		灯油(JIS 1号灯油)	
燃料消費量		44.2kW(4.30L/h)	
連続給湯効率		91.0%	
連続給湯出力		40.7kW(35,000kcal/h)	
熱交換器容量		19.2L	
最高使用圧力		0.1MPa	
伝熱面積		1.11m ²	
外形寸法		高さ983mm×幅281mm×奥行605mm	
質量		34.7kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時115/112W 燃焼時90/87W	
待機時消費電力		運転スイッチ「切」時:1.8W	
排気筒の呼び径		106mm	
排気温度		260以下	
騒音レベル		48dB(A)	
ノズル	噴霧量	1.0GPH	
	スプレーパターン	KH	
	噴霧角度	60度	
電流ヒューズ		10A	
安全装置		対震自動消火装置(感震器)、燃焼制御装置(炎検出器)、停電安全装置、過熱防止装置(ハイカット)	
付属品		アース線(1)、メインリモコン(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)、排水ホッパー(1)、排気トップ(1)、転倒防止金具セット(1)	
エネルギー消費効率		91.0%	
区分名		B	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		104%	

長府工産株式会社