

仕様表		名称	石油給湯機付ふるがま
		型式	CKX - EF470AF
型式の呼び		CKX - EF470AF (OTQ - C4702AYS)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
	加熱方式	2缶2水路式	
	循環方式	強制循環式	
点火方式		高压放電式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯側	49.4kW (4.8L/h)	
	ふる側	17.5kW (1.7L/h)	
出力	ふる側	15.0kW (12,900kcal/h)	
湯沸効率	ふる側	87.0%	
連続給湯効率	給湯側	95.0%	
連続給湯出力		46.5kW (40,000kcal/h)	
熱交換器容量	給湯側	1.0L (一次側: 1.0L、二次側: 1.1L)	
	ふる側	0.4L	
最高使用圧力		1.0MPa	
伝熱面積	給湯側	一次側: 1.29㎡、二次側: 0.55㎡	
	ふる側	1.29㎡	
外形寸法		高さ940mm×幅580mm×奥行250mm	
質量		51kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時80/77W 燃焼時87/83W	
	給湯・ふる同時使用	点火時160/180W 燃焼時160/180W	
	凍結予防ヒーター	257W	
待機時消費電力		3W	
排気温度		260以下	
騒音レベル		47dB(A)	
基準浴槽		200L	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		221	
安全装置		対震自動消火装置(感震器)、燃焼制御装置(炎検出器)、停電安全装置、空だき防止装置(ふる)、電動機の過負荷保護装置	
その他の装置		漏電安全装置、温度ヒューズ、凍結予防ヒーター、油漏れ検出装置、排気温度検出装置、逆流防止装置	
付属品		転倒防止板(1)、台所リモコン(1)、浴室リモコン(1)、浴室リモコン用コネクター(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)	
エネルギー消費効率		95.0%	
区分名		A	
省工ネ基準達成率 (目標年度2006年度)		110%	