

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	HU - N 1 3 0 F
型式の呼び			HU - N 1 3 (区分: 0 F)
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋外用開放形
	用途別方式		暖房用、融雪用
	給水方式		タンク式
	加熱方式		1缶1水路式
点火方式			高压放電式
使用燃料			灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量			14.3kW (1.39L/h)
暖房効率			87.5%
暖房出力			12.6kW (10,800kcal/h)
熱交換器容量			12.7L
給水タンク			5.0L
最高使用圧力			0.1MPa
伝熱面積			0.48m <sup>2</sup>
外形寸法			高さ773mm×幅591mm×奥行295mm
質量			33.8kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			点火時133/152W 燃焼時100/120W
待機時消費電力			アナログリモコン使用時 3.2W 24時間プログラムタイマーリモコン使用時 6.4W
循環ポンプ			流量 (機外水頭圧3mにおいて) 28/31L/min 最高揚程 7.5/10.2m
排気温度			260 以下
騒音レベル			42dB (A)
ノズル	噴霧量		0.4GPH
	スプレーパターン		KH
	噴霧角度		60度
循環管取付口径			行きR3/4 戻りR3/4
電流ヒューズ			10A
安全装置			対震自動消火装置 (感震器)、燃焼制御装置 (炎検出器)、停電安全装置、過熱防止装置 (ハイカット)
その他の装置			圧力スイッチ
付属品			アース線 (1)、取扱説明書 (1)、工事説明書 (1)、保証書 (1)、アンカー脚 (4)、転倒防止金具セット (1)
エネルギー消費効率			87.5%
区分名			G
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)			100%

長府工産株式会社