

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	HU - N 2 0 0 0
型式の呼び			HU - N 2 0 0 (区分: 0)
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋外用開放形
	用途別方式		暖房用、融雪用
	給水方式		タンク式
	加熱方式		1缶1水路式
点火方式			高圧放電式
使用燃料			灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量			22.6kW (2.20L/h)
暖房効率			87.5%
暖房出力			19.8kW (17,000kcal/h)
熱交換器容量			15.2L
給水タンク			8.0L
最高使用圧力			0.1MPa
伝熱面積			0.59m ²
外形寸法			高さ853mm×幅281mm×奥行605mm
質量			34.8kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			点火時205/240W 燃焼時175/215W
待機時消費電力			アナログリモコン使用時 3.2W 24時間プログラムタイマーリモコン使用時 6.4W
循環ポンプ			流量 (機外水頭圧3mにおいて) 55/55L/min 最高揚程 8.77/11.99m
排気筒の呼び径			106mm
排気温度			260 以下
騒音レベル			45dB (A)
ノズル	噴霧量		0.65GPH
	スプレーパターン		KH
	噴霧角度		60度
循環管取付口径			行き Rc1 戻り Rp1
電流ヒューズ			10A
安全装置			対震自動消火装置 (感震器)、燃焼制御装置 (炎検出器)、停電安全装置、過熱防止装置 (ハイカット)
その他の装置			圧力スイッチ
付属品			アース線(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、保証書(1)、アンカー脚(4)、転倒防止金具セット(1)、排気トップ(1)
エネルギー消費効率			87.5%
区分名			G
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)			100%