

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	SHU - 1010
型式の呼び		SHU - 10 (区分: 10)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	用途別方式	暖房用	
	給水方式	タンク式	
	加熱方式	1缶1水路式	
点火方式		高压放電式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		14.4kW (1.4L/h)	
暖房効率		83.0%	
暖房出力		12.6kW (10,800kcal/h)	
熱交換器容量		13.8L	
給水タンク		8.0L	
最高使用圧力		0.1MPa	
伝熱面積		0.5m ²	
外形寸法		高さ958mm×幅280mm×奥行597mm	
質量		33kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時140/165W 燃焼時115/145W	
待機時消費電力		アナログリモコン使用時 3.2W 24時間プログラムタイマーリモコン使用時 6.4W	
循環ポンプ		流量 (機外水頭圧3mにおいて) 28/31L/min 最高揚程 7.5/10.2m	
排気筒の呼び径		106mm	
排気温度		260 以下	
騒音レベル		45dB (A)	
ノズル	噴霧量	0.4GPH	
	スプレーパターン	KH	
	噴霧角度	60度	
循環管取付口径		行きR3/4 戻りR3/4	
電流ヒューズ		10A	
安全装置		対震自動消火装置 (感震器)、燃焼制御装置 (炎検出器)、停電安全装置、過熱防止装置 (ハイカット)	
その他の装置		圧力スイッチ	
付属品		アース線(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、保証書(1)、転倒防止金具セット(1)、排気トップ(1)	
エネルギー消費効率		83.0%	
区分名		G	
省工ネ基準達成率 (目標年度2006年度)		95%	

長府工産株式会社