

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	SHU - N 3 5 1 F
型式の呼び		SHU - N 3 5 (区分: 1 F)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	用途別方式	暖房用、融雪用	
	給水方式	タンク式	
	加熱方式	1缶1水路式	
点火方式		高压放電式	
使用燃料		灯油 (J I S 1号灯油)	
燃料消費量		40.1kW (3.9 L/h)	
暖房効率		87.0%	
暖房出力		34.9kW (30,000 kcal/h)	
熱交換器容量		16.1 L	
給水タンク		8.0 L	
最高使用圧力		0.1 MP a	
伝熱面積		0.79 m ²	
外形寸法		高さ1414 mm × 幅645 mm × 奥行300 mm	
質量		51.4 kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時227/277W 燃焼時196/237W	
待機時消費電力		アナログリモコン使用時 3.2W 24時間プログラムタイマーリモコン使用時 6.4W	
循環ポンプ		流量 (機外水頭圧3mにおいて) 55/55 L/min 最高揚程 8.77/11.99m	
排気温度		260 以下	
騒音レベル		53dB (A)	
ノズル	噴霧量	1.0 GPH	
	スプレーパターン	KH	
	噴霧角度	60度	
循環管取付口径		行きR3/4 戻りR3/4	
電流ヒューズ		10A	
安全装置		対震自動消火装置 (感震器)、燃焼制御装置 (炎検出器)、停電安全装置、過熱防止装置 (ハイカット)	
その他の装置		圧力スイッチ	
付属品		灯油用ゴムホース(1)、アース線(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、保証書(1)、転倒防止アングルセット(1)、アンカープレート(4)	
エネルギー消費効率		87.0%	
区分名		G	
省エネ基準達成率 (目標年度 2006年度)		100%	

長府工産株式会社