

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	CBL-EN5801ST
型式の呼び		CBL-EN580 (区分: 1ST)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形、屋内外用半密閉式強制排気形、屋内外用半密閉式強制通気形	
	用途別方式	給湯用、暖房用、融雪用	
	給水方式	水道直結式、シスターン式、タンク式	
	加熱方式	1缶1水路式	
点火方式		高圧放電式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		67.9kW (6.6L/h)	
暖房効率		84.0%	
暖房出力		57.0kW (49,000kcal/h)	
連続給湯効率		85.0%	
連続給湯出力		58.0kW (50,000kcal/h)	
熱交換器容量		42.9L	
最高使用圧力		0.1MPa	
伝熱面積		1.37㎡	
外形寸法		高さ1047mm×幅382mm×奥行614mm	
質量		43kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時150/145W 燃焼時118/115W	
待機時消費電力		1.5W	
排気筒の呼び径		φ120mm	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		55dB (A)	
ノズル	噴霧量	1.75GPH	
	スプレーパターン	A	
	噴霧角度	60度	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		167℃	
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置	
付属品		アース線(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)、保証書(1)、プラグR1'1/2(3)、プラグR1/2(1)、アンカー脚(4)、ブッシングR1'1/2×Rc3/4(1)、排気トップ(1)	
エネルギー消費効率		-	
区分名		対象外	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		-	