

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	CBL-EN4550S
型式の呼び			CBL-EN455
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋外用開放形、屋内外用半密閉式強制排気形、屋内外用半密閉式強制通気形
	用途別方式		給湯用
	給水方式		水道直結式、シスターン式
	加熱方式		1缶1水路式
点火方式			高压放電式
使用燃料			灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量			51.3kW (4.99L/h)
連続給湯効率			86.0%
連続給湯出力			44.2kW (38,000kcal/h)
熱交換器容量			35L
最高使用圧力			0.1MPa
伝熱面積			1.2m ²
外形寸法			高さ947mm×幅382mm×奥行614mm
質量			36.5kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			点火時109/106W 燃焼時82/79W
待機時消費電力			1.4W
排気筒の呼び径			φ120mm
排気温度			260℃以下
騒音レベル			52dB (A)
ノズル	噴霧量		1.2GPH
	スプレーパターン		KH
	噴霧角度		60度
電流ヒューズ			10A
安全装置			対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置
付属品			アース線(1)、メインリモコン(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)、排気トップ(1)、アンカー脚(4)
エネルギー消費効率			-
区分名			対象外
省エネ基準達成率 (目標年度2025年度)			-

長府工産株式会社