

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBS - EN4100S
型式の呼び			CBS - EN410
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋外用開放形、屋内外用半密閉式強制排気形
	給水方式		水道直結式、シスターン式
	加熱形態		貯湯式急速加熱形
点火方式			高压放電式
使用燃料			灯油 ( J I S 1号灯油 )
燃料消費量			46.2kW ( 4.49L/h )
連続給湯効率			88.0%
連続給湯出力			40.7kW ( 35,000kcal/h )
熱交換器容量			15.5L
最高使用圧力			0.1MPa
伝熱面積			0.87m <sup>2</sup>
外形寸法			高さ883mm×幅281mm×奥行605mm
質量			31.7kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			点火時126/122W 燃焼時84/81W
待機時消費電力			1.4W
排気筒の呼び径			106mm
排気温度			260以下
騒音レベル			51dB ( A )
ノズル	噴霧量		1.0GPH
	スプレーパターン		KH
	噴霧角度		60度
電流ヒューズ			10A
安全装置			対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置
付属品			アース線(1)、メインリモコン(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)、排気トップ(1)、転倒防止金具セット(1)
エネルギー消費効率			88.0%
区分名			B
省工ネ基準達成率 (目標年度2006年度)			101%

長府工産株式会社