

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBS - EN4500S
型式の呼び		CBS - EN450	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形、屋内外用半密閉式強制排気形	
	給水方式	水道直結式、シスターン式	
	加熱形態	貯湯式急速加熱形	
点火方式		高圧放電式	
使用燃料		灯油 ( J I S 1号灯油 )	
燃料消費量		50.2kW ( 4.88L/h )	
連続給湯効率		88.0%	
連続給湯出力		44.2kW ( 38,000kcal/h )	
熱交換器容量		15.2L	
最高使用圧力		0.1MPa	
伝熱面積		0.91m <sup>2</sup>	
外形寸法		高さ883mm×幅281mm×奥行605mm	
質量		32.2kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時112/109W 燃焼時80/77W	
待機時消費電力		1.4W	
排気筒の呼び径		106mm	
排気温度		260以下	
騒音レベル		52dB ( A )	
ノズル	噴霧量	1.2GPH	
	スプレーパターン	KH	
	噴霧角度	60度	
電流ヒューズ		10A	
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置	
付属品		アース線(1)、メインリモコン(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)、排気トップ(1)、転倒防止金具セット(1)	
エネルギー消費効率		88.0%	
区分名		B	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		101%	

長府工産株式会社