

仕様表		名称	高圧力型石油小形給湯機
		型式	CBS - EN450FH
型式の呼び			CBS - EN45
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋外用開放形
	給水方式		水道直結式(減圧弁、逃し弁内蔵)
	加熱形態		貯湯式急速加熱形
点火方式			高圧放電式
使用燃料			灯油(JIS 1号灯油)
燃料消費量			50.2kW(4.88L/h)
連続給湯効率			88.0%
連続給湯出力			44.2kW(38,000kcal/h)
熱交換器容量			15.2L
最高使用圧力			0.2MPa
伝熱面積			0.90m ²
外形寸法			高さ883mm×幅591mm×奥行295mm
質量			36.1kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			点火時124/121W 燃焼時81/79W
待機時消費電力			1.4W
排気温度			260以下
騒音レベル			52dB(A)
ノズル	噴霧量		1.2GPH
	スプレーパターン		KH
	噴霧角度		60度
電流ヒューズ			10A
安全装置			対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置
その他の装置			圧力スイッチ
付属品			アース線(1)、メインリモコン(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)、排水ホッパー(1)、小型ボイラー明細書(1)、転倒防止金具セット(1)
エネルギー消費効率			-
区分名			対象外
省エネ基準達成率(目標年度2006年度)			-

長府工産株式会社