

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBX-CEF472F
型式の呼び			UIB-EF472V (MS)
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋外用開放形
	給水方式		水道直結式
	加熱形態		瞬間形
点火方式			高電圧放電方式 (ポストイグニッション方式)
使用燃料			灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量			48.8kW (4.75L/h)
連続給湯効率			95.0%
連続給湯出力			46.5kW
熱交換器容量			1.1L (一次側: 0.8L 二次側: 0.3L)
最高使用圧力			1MPa
伝熱面積			1.24m ² (一次側: 1.1m ² 二次側: 0.14m ²)
外形寸法			高さ770mm×幅540mm×奥行210mm
質量			31kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			点火時68/68W 燃焼時85/85W
待機時消費電力			0.7/0.7W
排気温度			100℃以下
騒音レベル			46dB
電流ヒューズ			10A
温度ヒューズ			184℃
安全装置			対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置、停電安全装置
その他の装置			送風機回転検知、異常過熱防止装置、温度ヒューズ、凍結予防装置、電流ヒューズ、過圧逃し弁
付属品			台所リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、リモコン工事説明書、転倒防止金具小、取付ねじ、木ねじ (転倒防止金具小取付用)、スリーブ、袋ナット (オイルフィルタに組付け)
エネルギー消費効率			91.9%
区分名			I
構造名			I-1
省エネ基準達成率 (目標年度2025年度)			106%