

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBX-EF474F
型式の呼び		CBX-EF474F (OQB-C4704Y)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
点火方式		高圧放電式	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		49.0kW (4.8L/h)	
連続給湯効率		95.0%	
連続給湯出力		46.5kW (40,000kcal/h)	
熱交換器容量		1.26L (一次側:0.8L、二次側:0.46L)	
最高使用圧力		1.0MPa	
伝熱面積		一次側:1.240㎡、二次側:0.268㎡	
外形寸法		高さ770mm×幅540mm×奥行250mm	
質量		37kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時90/88W 燃焼時84/80W	
	凍結予防ヒーター	156W	
待機時消費電力		1.4W	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		47dB (A)	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		221℃	
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置	
その他の装置		漏電安全装置、空だき安全装置、凍結予防ヒーター、油漏れ検知装置、排気温度検知装置、中和器詰まり検知装置、過圧防止安全装置	
付属品		転倒防止板、台所リモコン、取扱説明書、工事説明書、所有者票	
エネルギー消費効率		95.0%	
区分名		A	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		110%	

長府工産株式会社