

仕様表	名称	焼却兼用ボイラ	
	型式	CG-121SW	
型式の呼び		CG-121SW	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	薪
燃料消費量		4.8 L/h	20 kg/h
連続給湯出力	一次側	36.0 kW (31,000 kcal/h)	34.9 kW (30,000 kcal/h)
	二次側	31.3 kW (27,000 kcal/h)	30.1 kW (26,000 kcal/h)
点火方式		高電圧放電着火	バーナー着火
貯湯量		120 L / 5 L	
最高使用水頭圧		10 m (1 kgf/cm ²)	
伝熱面積		1.25 m ²	
外形寸法		高さ1272 mm × 幅620 mm × 奥行835 mm	
質量		125 kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		着火時81.5/78.5W 燃焼時63.5/60W	
送風機		シロッコファン	
電磁ポンプ		VSC63 7.2 kgf/cm ²	
ノズル		1.35 GPH (デラバン社) ホローパターン 60° A	
煙突口径		φ150 mm (6号)	
配管接続径		給湯口 20A (3/4B) ニップル 給水・排水口 20A (3/4B) ソケット 循環口 20A (3/4B) ソケット	
付属品		ロストル1組、煙突受、バッフルプレート、温圧弁、灰カキデッキ、取扱説明書、保証書 長府工産株式会社	