

仕様表	名称	焼却兼用ボイラ	
	型式	CG-122SW	
型式の呼び		CG-122SW	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	薪
燃料消費量		49.4 kW (4.8 L/h)	20 kg/h
連続給湯出力	一次側	36.0 kW (31,000 kcal/h)	34.9 kW (30,000 kcal/h)
	二次側	31.4 kW (27,000 kcal/h)	30.3 kW (26,000 kcal/h)
点火方式		高電圧放電着火	バーナー着火
貯湯量		一時側: 120 L 二次側: 5 L	
最高使用水頭圧		1.0 m (1 kgf/cm <sup>2</sup> )	
伝熱面積		1.25 m <sup>2</sup>	
外形寸法		高さ1377 mm×幅620 mm×奥行835 mm	
質量		120 kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60 Hz	
定格消費電力		着火時90/95W 燃焼時80/85W	
送風機		シロッコファン	
電磁ポンプ		VSC63-2 7.21 kgf/cm <sup>2</sup>	
ノズル		1.35 GPH (デラバン社) ホローパターン 60° A	
煙突口径		φ150 mm (6号)	
配管接続径		給湯口 20 A (3/4 B) ニップル 給水・排水口 20 A (3/4 B) ソケット 循環用接続口 20 A (3/4 B) ソケット	
付属品		灰かきデレッキ、転倒防止用支持金具、取扱・工事説明書、保証書	

◎薪焚き時における仕様（性能）は。薪の種類・薪中の水分含有量等により多少変動します。

長府工産株式会社