

仕様表		名称	石油給湯機付ふろがま
		型式	CKX-C4720SAE
型式の呼び			UKB-SA472A (F)
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋内用半密閉式強制排気形、屋外用開放形
	給水方式		水道直結式
	加熱形態		瞬間形
	加熱方式		2缶2水路式
	循環方式		強制循環式
点火方式			高電圧放電方式 (ポストイグニッション方式)
使用燃料			灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯側		52.84kW (5.13L/h)
	ふろ側		17.06kW (1.7L/h) (初期水温10℃のとき)
出力	ふろ側		15.0kW
湯沸効率	ふろ側		85.0%
連続給湯効率	給湯側		88.0%
連続給湯出力			46.5kW
熱交換器容量	給湯側		0.8L
	ふろ側		0.6L
最高使用圧力			1MPa
伝熱面積	給湯側・ふろ側		1.6㎡
外形寸法			高さ790mm×幅285mm×奥行500mm
質量			34kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用		点火時 69/69W 燃焼時 99/99W
	給湯・ふろ同時使用		点火時 128/128W 燃焼時 125/125W
待機時消費電力			0.8/0.8W
排気温度			260℃以下
騒音レベル			45dB (室内・正面)
循環管取付口径			R1/2 (15Aオネジ)
基準浴槽			有効水量 200~220L (2人用)
電流ヒューズ			10A
温度ヒューズ			184℃
安全装置			対震自動消火装置、点火安全装置、停電安全装置、燃焼制御装置、空だき防止装置
その他の装置			送風機回転検知、異常過熱防止装置、温度ヒューズ、凍結予防装置、電流ヒューズ、過圧逃し弁
付属品			台所リモコン、浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、浴室リモコン取付板用木ねじ、埋込みプラグ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、Fタイプ用排気トップセット (ゴム製送油管含む)、転倒防止金具大、取付ねじ、木ねじ (転倒防止金具大取付用)、メインリモコンコード、浴室リモコンコード
エネルギー消費効率			87.1%
区分名			Ⅲ
構造名			Ⅲ-1
省エネ基準達成率 (目標年度2025年度)			101%