

仕様表		名称		石油給湯機付ふろがま	
		型式		CKX-CEF471SAF	
型式の呼び		UKB-EF471A (MSP)			
種類	燃焼方式	圧力噴霧式			
	給排気方式	屋外用開放形			
	給水方式	水道直結式			
	加熱形態	瞬間形			
	加熱方式	2缶2水路式			
	循環方式	強制循環式			
点火方式		高電圧放電方式 (ポストイグニッション方式)			
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)			
燃料消費量	給湯側	48.88kW (4.75L/h)			
	ふろ側	17.06kW (1.7L/h) (初期水温10℃のとき)			
出力	ふろ側	14.5kW			
湯沸効率	ふろ側	85.0%			
連続給湯効率	給湯側	95.0%			
連続給湯出力		46.5kW			
熱交換器容量	給湯側	1.3L (一次側: 1.0L 二次側: 0.3L)			
	ふろ側	0.7L			
最高使用圧力		1MPa			
伝熱面積	給湯側	1.74m ² (一次側: 1.6m ² 二次側: 0.1m ²)			
	ふろ側	1.6m ²			
外形寸法		高さ770mm×幅540mm×奥行210mm			
質量		38kg			
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz			
定格消費電力	給湯使用	点火時 69/69W 燃焼時 89/89W			
	給湯・ふろ同時使用	点火時 124/124W 燃焼時 105/105W			
待機時消費電力		0.9/0.9W			
排気温度		260℃以下			
騒音レベル		47dB			
循環管取付口径		R1/2 (15Aオネジ)			
基準浴槽		有効水量 200~220L			
電流ヒューズ		10A			
温度ヒューズ		184℃			
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置			
その他の装置		送風機回転検知、異常過熱防止装置、温度ヒューズ、凍結予防装置、電流ヒューズ、過圧逃し弁			
付属品		台所リモコン、浴室リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、リモコン工事説明書、とって取付ねじ、埋込みプラグ、転倒防止金具小、取付ねじ、木ねじ (転倒防止金具小取付用)			
エネルギー消費効率		91.4%			
区分名		Ⅲ			
構造名		Ⅲ-1			
省エネ基準達成率 (目標年度2025年度)		106%			