

仕様表		名称	石油給湯機付ふろがま
		型式	CKX-P474AF
型式の呼び		CKX-P474AF (OTQ-4704AY)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
	加熱方式	2缶2水路式(1バーナー)	
	循環方式	強制循環式	
点火方式		高圧放電式	
使用燃料		灯油(JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯側	54.1kW(5.3L/h)	
	ふろ側	17.5kW(1.7L/h)	
出力	ふろ側	15.0kW	
湯沸効率	ふろ側	87.0%	
連続給湯効率	給湯側	86.5%	
連続給湯出力		46.5kW	
熱交換器容量	給湯側	0.9L	
	ふろ側	0.3L	
最高使用圧力		1MPa	
伝熱面積	給湯側	0.82㎡	
	ふろ側	0.82㎡	
外形寸法		高さ770mm×幅540mm×奥行250mm	
質量		35.5kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時97/91W 燃焼時85/80W	
	給湯・ふろ同時使用	点火時155/150W 燃焼時135/130W	
	凍結予防ヒーター	150W	
待機時消費電力		1.0W	
排気温度		260℃以下	
騒音レベル		47dB(A)	
基準浴槽		200L	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		缶体温度ヒューズ:221℃	
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、空だき防止装置(ふろ)、電動機の過負荷保護装置	
その他の装置		漏電安全装置、空だき安全装置、過圧防止安全装置、凍結予防ヒーター、油漏れ検知装置、排気温度検知装置、逆流防止装置	
付属品		転倒防止板(1)、送油管(1)、フレアニップル(1)、台所リモコン(1)、台所リモコンコード(1)、浴室リモコン(1)、浴室リモコンコード(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)	
エネルギー消費効率		86.5%	
区分名		A	
省エネ基準達成率 (目標年度2006年度)		100%	