

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBX-CEF471F
型式の呼び		UIB-EF471V (MS)	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
点火方式		高電圧放電方式 (ポストイグニッション方式)	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量		48.88kW (4.75L/h)	
連続給湯効率		95.0%	
連続給湯出力		46.5kW	
熱交換器容量		1.3L (一次側: 1.0L) 二次側: 0.3L)	
最高使用圧力		1MPa	
伝熱面積		1.24㎡ (一次側: 1.1㎡) 二次側: 0.14㎡)	
外形寸法		高さ770mm×幅540mm×奥行210mm	
質量		33kg	
電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		点火時68/68W 燃焼時88/88W	
待機時消費電力		0.7/0.7W	
排気温度		100℃以下	
騒音レベル		47dB	
電流ヒューズ		10A	
温度ヒューズ		184℃	
安全装置		対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置、停電安全装置	
その他の装置		送風機回転検知、異常過熱防止装置、温度ヒューズ、凍結予防装置、電流ヒューズ、過圧逃し弁	
付属品		台所リモコン、給水口保温材、出湯口保温材、リモコン取付板用木ねじ、リモコン取付板用ねじ、Y型端子、排水ホース、取扱説明書、工事説明書、所有者票、リモコン工事説明書、とって取付ねじ、埋込みプラグ、転倒防止金具小、取付ねじ、木ねじ (転倒防止金具小取付用)	
エネルギー消費効率		91.9%	
区分名		I	
構造名		I-1	
省エネ基準達成率 (目標年度2025年度)		106%	