

仕様表		名称	油だき温水ボイラ
		型式	SHU-EN584F
型式の呼び			SHU-EN58 (区分: 4F)
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋外用開放形
	用途別方式		暖房用、融雪用
	給水方式		タンク式
	加熱方式		1缶1水路式
点火方式			高圧放電式
使用燃料			灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量			67.9kW (6.6L/h)
暖房効率			85.5%
暖房出力			58.0kW (50,000kcal/h)
熱交換器容量			42.9L
給水タンク			17.0L
最高使用圧力			0.1MPa
伝熱面積			1.37㎡
外形寸法			高さ1588mm×幅872mm×奥行502mm
質量			100kg (梱包時120kg)
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			点火時341/408W 燃焼時305/372W
待機時消費電力			1.3W
循環ポンプ			流量 (機外水頭圧4mにおいて) 108/88L/min 最高揚程 7.5/10.0m
排気温度			260℃以下
騒音レベル			58dB (A)
ノズル	噴霧量		1.75GPH
	スプレーパターン		A
	噴霧角度		60度
電流ヒューズ			10A
温度ヒューズ			167℃
安全装置			対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、過熱防止装置
その他の装置			圧カスイッチ
付属品			リモコン(1)、リモコンコード (機器取付用) (1)、アース線(1)、 取扱説明書(1)、工事説明書(1)、保証書(1)、転倒防止金具セット(1)、 灯油用ゴムホース(1)、灯油コック(1)
エネルギー消費効率			-
区分名			対象外
省エネ基準達成率 (目標年度2025年度)			-

長府工産株式会社